

## Glutolin MT

### Colle Murale + TDV

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebetapeten.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>Glutolin MT</i> eignet sich zum Verkleben von kaschiertem und unkaschiertem Glasfasergewebe sowie für schwere Textil- und Vinyltapeten.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion
	pH-Wert:	ca. 9
	Dichte:	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
	Verbrauch:	200 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und lose Anstriche mit <i>Glutolin TA Tapetenablöser</i> entfernen. Risse und Löcher mit <i>Glutofill WF Füllspachtel innen</i> oder <i>Glutofill WG</i> ausbessern. Stark saugende, kreibende oder sandende Untergründe mit <i>Glutogrund LF Tiefengrund</i> grundieren.	
<b>Verarbeitung:</b>	<i>Glutolin MT</i> mit Rolle, Pinsel oder Bürste in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen, das zugeschnittene Glasfasergewebe in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Gewebe erst nach vollständiger Durchrocknung des Klebers überstreichen. Die Klebeempfehlungen der Gewebehersteller sind zu beachten.  Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Gebindegrößen</b>	Art. nr 00713074	5 kg PE Eimer
	Art. nr 00715074	18 kg PE Eimer